Mozilla Thunderbird の 設定方法

Mozilla Thunderbird で電子メールの送受信を行うために必要な、 メールアカウント の設定を行います。 設定を行うには、「メールアドレス」「パスワード」「メールサー バー」 の情報が必要です。【IT 化支援サービス契約に関するお知らせ】をお手元に ご用意ください。

1. Mozilla Thunderbird を起動します。

□ #-∆	1 アカウント設定	×		i 2			×
<mark>> [] ローカルフォルダー</mark> 迷惑メール ディスク領域 団 送信 (SMTP) サーバ	アカウ: これは特3 - アカウント メッセー: メッセージ メッセージ	ント設定 殊なアカウントであり、特定 名(N): ローカルフォルター ジの保存 (の格納形式(I): フォルク の保存先:	の差出人情報はありません。 「一単位 (mbox 形式) ~		Ť	照(巴)	
メールアカウントを追 チャットアカウントを追 フィードアカウントを追 他のサービスのアカウン 販定のアカウントに アカウントを削除(®) アカウント操作() (*) *2	AA(A) おか(C) かロ(D) かせて(D) とたき追加(Q) 設定(D) 本						

起動後、画面左下の

「アカウント設定」をクリック、続いて「メールアカウントを追加」をクリックしま す。 2. 既存のメールアドレスのセットアップという画面

あなたのお名前(<u>N</u>):	info@	0
メールアドレス(<u>E</u>):	info@	0
パスワード(史):	•••••	ø
	✓ パスワードを記憶する(<u>M</u>)	

あなたのお名前…例ではアドレスを入力しておりますが、ご自由に入力ください。 メールアドレス…設定したいメールアドレスを入力してください。 パスワード…メールアドレスのパスワードを入力してください。

上記三つを入力後、画面左下の「手動設定」をクリック

3. 既存のメールアドレスのセットアップという画面で「手動設定」

	現存のメールアドレスを2 現在のメールアドレスを2	いカして	ットアップ べださい	
あなたのお名前(N): info@				0
メールアドレス(<u>E</u>): info@				0
バスワード(<u>P</u>):	••••••			ø
	✓ パスワードを記憶する	(<u>M</u>)		
วักษาปะ	受信サーバー POP3	~	送信サーバー SMTP	
ブロトコル: サーバー:	受信サーバー POP3	~	送信サーバー SMTP	~
ブロトコル: サーバー: ポート番号:	受信サーバー POP3 Mile Mjp 110	*	送信サーバー SMTP .jp 587	~ ~
ブロトコル: サーバー: ポート番号: SSL:	受信サーバー POP3 110 接続の保護なし	> > >	送信サーバー SMTP .jp 587 接続の保護なし	> > >
ブロトコル: サーバー: ボート番号: SSL: 認証方式:	受信サーバー POP3 110 接続の保護なし 暗号化されたパスワード認証	> > > >	送信サーバー SMTP .jp 587 接続の保護なし 暗号化されたパスワード認証	, , , , , , , ,
プロトコル: サーバー: ポート番号: SSL: 認証方式: ユーザー名:	受信サーバー POP3 いjp 110 接続の保護なし 暗号化されたパスワード認証 info@	> > > >	送信サーバー SMTP .jp 587 接続の保護なし 暗号化されたパスワード認証 info@1	• • •

上記画像と同じように入力してください。(詳細は次ページへ)

プロトコル…POP3

サーバー…メールアドレスの@より後のドメイン名 ※自動入力でサーバーの先頭に「.(ドット)」が入っていることがあります。 その場合は「.(ドット)」を削除してください。

ポート番号…受信(左)「110」 送信(右)「587」

SSL...接続の保護なし

認証方式...暗号化されたパスワード認証

ユーザー名…メールアドレス

入力後、「完了」ボタンをクリック。

4.「完了」ボタンを押した後



完了ボタンを押すと、上記のような画面が出てきます。

左下のチェックボックスをチェックし、 右下の完了をクリックしてください。

5. メールアカウントの設定

	the state of the second st	<u></u>		22
 マロ サーバー設定 送信控えと特別なフォ 編集とアドレス入力 米窓メール 同期とディスク領域 エントツーエント勝号化 	同期と ルダー ✓ この 注意:こで してくださ	ニディスク ジ の同期 コンピュータ D設定の変 い。	7領域 ーのこのアカウントのすべてのフォルダーを保存する(O) 更は、このアカウントのすべてのフォルダーに影響します。フォルダーごとに設定するには [詳細…] ボタンをクリック 詳細(V)…	^
開封確認 > 目 ローカルフォルダー 迷惑メール ディスク領域 図 送信 (SMTP) サーバー	ディスク: 指定した	領域 サイズまたに すべての> 最近(Z) 次のサイ、	は期間のメッセージをオフライン表示用にダウンロードしてローカルにコピーを保存します。 メッセージをローカルに同期する(C) 30 ↓ 日 ~ 分のメッセージをローカルに同期する ズのメッセージはダウンロードしない(<u>M</u>): 50 ↓ KB 以上	
アカウント操作(A) ~	utt-⊐ ○ ○ ✓	ロビーとりモ メッセージ 最近のメ 送信日期 スター付き	トサーバー上の古いメッセージを完全に削除してディスク領域を開放できます。 を自動削除しない(N) ッセージを次の数だけ残して削除する(B) 2000 (通 きから次の日数以上経過したメッセージを削除する(T) 30 (日 きのメッセージは残す(K)	

メールアカウント設定後に出ている「アカウント設定」の画面で

画面左にある「同期とディスク領域」をクリック。 やや下にある、「ディスク領域」の項目内の、

画像赤枠部分「メッセージを自動削除しない」に チェックを入れる。



画面左にある「サーバー設定」をクリック。

「ダウンロード後にメッセージを残す」にチェックを入れる。

その下の「ダウンロードしてから〇日以上経過したメッセージは削除する」 にチェックを入れます。

「〇日」は7日~14日へ変更をお願いします。

(メールを沢山受信される場合は7日を推奨)

※こちらの設定は、受信容量がいっぱいになり、 メールが受信できなくなることを防ぐための設定となっております。 受信エラーを防ぐため、必ず設定をお願いいたします。

以上で設定は完了となります。